

**1KOM  
MA5°**

**1KOMMA5°**

**BACKUP BOX**

- Full Home Backup
- Automatische  
Netzumschaltung
- Backup-Power bei  
Stromausfall



# BACKUP BOX

**63**MAX. EINGANGSSTROM  
PRO PHASE**Plug & Play**

EINFACHE INSTALLATION

**Allrounder**KOMPATIBEL MIT 1K5<sup>o</sup> BATTERIE  
& HYBRIDWECHSELRICHTER**IP65**

SCHUTZART

**MODEL****1K5-BACKUP-V1****NETZVERSORGUNG**

Nennspannung [VAC]	220/380, 230/400, 3L/N/PE
AC-Frequenz [Hz]	50 / 60
Max. Eingangsstrom (Pro Phase)[A]	63

**NETZSPANNUNG [V]**

Nennspannung [VAC]	220/380, 230/400, 3L/N/PE
AC-Frequenz [Hz]	50 / 60
Max. Eingangsstrom (Pro Phase)[A]	25

**ALLGEMEINE DATEN**

Kühlkonzept	Natürliche Konvektion
Installation	Wand-Montage
Betriebstemperaturbereich [°C]	-25 ~ +60 (Leistungsreduzierung ab 45)
Abmessungen (B × H × T) [mm]	550 × 420 × 138.5
Abmessungen Verpackung (B × H × T) [mm]	660 × 515 × 235
Nettogewicht [kg]	16
Bruttogewicht [kg]	19.3
Schutzart	IP65

**NSV NOTSTROMEINGANG**

Nennspannung [VAC]	220/380, 230/400, 3L/N/PE
AC-Frequenz [Hz]	50 / 60
Max. Eingangsstrom (Pro Phase)[A]	25

**LADUNG**

Nennspannung [VAC]	220/380, 230/400, 3L/N/PE
AC-Frequenz [Hz]	50 / 60
Max. Ausgangsstrom (Pro Phase)[A]	63

**KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE**

RS-485 (Meter)